

UNI SPLIT

SÉRIE



ECOLOGICAL REFRIGERANT R32



ASC-12BI ASC-36BI
 ASC-18BI ASC-42BI
 ASC-24BI ASC-48BI
 ASC-30BI ASC-60BI

- Autostart
- Čerpadlo kondenzátu
- ON/OFF kontakt
- Otvor pro přísávání čerstvého vzduchu
- Volitelný WIFI modul SWM-03
- Dekorační panel
- Dálkový a nást. ovladač ve standardu jednotky



ASGE-XXBI-3



ASGE-XXBI



DC INVERTER

| MODEL | | ASGE-12BI ASC-12BI | ASGE-18BI ASC-18BI | ASGE-24BI ASC-24BI | ASGE-30BI ASC-30BI | ASGE-36BI ASC-36BI |
|---|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Výkon chlazení / topení | kW | 3,5 / 4,0 | 5,0 / 5,5 | 7,0 / 8,0 | 8,5 / 8,8 | 10,0 / 12,0 |
| Frekvence/Napětí -venkovní jednotka* | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 |
| SEER / SCOP | - | 3,5 / 4,0 | 5,9 / 4,0 | 7,2 / 3,9 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 |
| Energetická třída chlazení/ topení (prům) | - | A+ / A+ | A+ / A | A++ / A | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Akustický tlak vnitřní jednotky v 1,4 m | dB(A) | 39 / 36 / 33 | 44 / 39 / 36 / 33 | 43 / 42 / 40 / 39 | 49 / 47 / 44 / 41 | 50 / 48 / 46 / 42 |
| Akustický tlak venkovní jednotky v 1 m | dB(A) | 50 | 50 | 52 | 53 | 55 |
| Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto | vnitřní | mm/kg | 570x265x570 / 17 | 570x265x570 / 17 | 840x240x840 / 29 | 840x240x840 / 29 |
| | venkovní | mm/kg | 818x596x378 / 37 | 818x596x378 / 39 | 892x698x396 / 53 | 920x790x427 / 60 |
| | panel | mm/kg | 620x47,5x620 / 3 | 620x47,5x620 / 3 | 950x52x950 / 6 | 950x52x950 / 6 |
| Rozsah provozních teplot chlazení/ topení | °C | -20-48 / -20-24 | -20-48 / -20-24 | -20-48 / -20-24 | -20-48 / -20-24 | -20-48 / -20-24 |

| MODEL | | ASGE-36BI-3 ASC-36BI | ASGE-42BI-3 ASC-42BI | ASGE-48BI-3 ASC-48BI | ASGE-60BI-3 ASC-60BI | |
|---|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Výkon chlazení / topení | kW | 10,0 / 12,0 | 12,1 / 13,5 | 13,4 / 15,5 | 16,0 / 17,0 | |
| Frekvence/Napětí -venkovní jednotka* | Hz / V | 3~ / 50 / 380-415 | 3~ / 50 / 380-415 | 3~ / 50 / 380-415 | 3~ / 50 / 380-415 | |
| SEER / SCOP | - | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 3,8 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 3,8 | |
| Energetická třída chlazení/ topení (prům) | - | A+ / A+ | A++ / A | A++ / A+ | A++ / A | |
| Akustický tlak vnitřní jednotky v 1,4 m | dB(A) | 50 / 48 / 46 / 42 | 51 / 49 / 46 / 42 | 52 / 51 / 48 / 45 | 54 / 52 / 50 / 48 | |
| Akustický tlak venkovní jednotky v 1 m | dB(A) | 55 | 56 | 57 | 57 | |
| Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto | vnitřní | mm/kg | 840x240x840 / 31 | 840x290x840 / 33 | 840x290x840 / 36 | 840x290x840 / 36 |
| | venkovní | mm/kg | 940x820x530 / 89 | 940x820x530 / 95 | 940x820x530 / 99 | 900x1345x412 / 112 |
| | panel | mm/kg | 950x52x950 / 6 | 950x52x950 / 6 | 950x52x950 / 6 | 950x52x950 / 6 |
| Rozsah provozních teplot chlazení/ topení | °C | -20-48 / -20-24 | -20-48 / -20-24 | -20-48 / -20-24 | -20-48 / -20-24 | |