

Parapetná vnútorná jednotka

CT AERI



Parapetno-podstropná vnútorná jednotka

CF AERI



	Model	ACP-09CT25AERI/I3	ACP-12CT35AERI/I3	ACP-18CT50AERI/I3	
❄️	Kapacita (W)	2638	3517	4982	
	Prevádzkový rozsah chladenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	
	Prevládajúci rozsah vykurovania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	
☀️	Kapacita (W)	2931	3810	5275	
	Prevládajúci rozsah vykurovania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	
	Prevládajúci rozsah vykurovania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	
Vnútorná jednotka	Prietok vzduchu (m³ / h) - HI / MID / LOW	650 / 580 / 490	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600	
	Chladivo	R32	R32	R32	
	Kapacita odvlhčovania (L / h)	1,0	1,2	1,8	
	Hluk – Akustický tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW	37 / 34 / 27	37 / 34 / 27	41 / 38 / 32	
	Hlasitosť za štandardných podmienok (dB)	≤ 54	≤ 54	≤ 55	
	Rozmery balenia (mm)	903 x 731 x 295	903 x 731 x 295	903 x 731 x 295	
	Rozmery zariadenia (mm)	793 x 621 x 200	793 x 621 x 200	793 x 621 x 200	
	Brutto / netto váha (kg)	18,8 / 14,9	18,8 / 14,9	18,8 / 14,9	
	Pripojenie	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
		Priemer potrubia v plynnej fáze	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"
Prepojovací kábel	Pripojenie (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	
	Zdroj	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Vonkajšia jednotka			

	Model	ACP-18CF50AERI/I3	
❄️	Kapacita (W)	5280	
	Prevádzkový rozsah chladenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	
	Prevládajúci rozsah vykurovania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	
☀️	Kapacita (W)	5570	
	Prevládajúci rozsah vykurovania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	
	Prevládajúci rozsah vykurovania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	
Vnútorná jednotka	Prietok vzduchu (m³ / h) - HI / MID / LOW	958 / 839 / 723	
	Chladivo	R32	
	Kapacita odvlhčovania (L / h)	1,8	
	Hluk – Akustický tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	43,5 / 41 / 36,5 / 24	
	Hlasitosť za štandardných podmienok (dB)	≤ 57	
	Rozmery balenia (mm)	1145 x 755 x 318	
	Rozmery zariadenia (mm)	1068 x 675 x 235	
	Brutto / netto váha (kg)	33,3 / 28	
	Pripojenie	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1 / 4"
		Priemer potrubia v plynnej fáze	1 / 2"
Prepojovací kábel	Pripojenie (mm²)	4 x 1,5	
	Zdroj	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Vonkajšia jednotka	